


FICHA TÉCNICA - TOYOTA YARIS CROSS 2026					
VERSÃO	Híbrido		Combustão		
	XRX Hybrid	XRE Hybrid	XRX	XRE	XR
Motor a combustão					
Motor	1.5L dual VVT-i ¹ 16V DOHC ² Flex com injeção direta				
Potência (cv/rpm)	91 cv / 5.500 rpm (abastecido 100% com etanol)		122CV / 6000 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Torque (kgf.m/rpm)	12,3 kgf.m / 4.000 rpm (abastecido 100% com etanol)		15,3 kgf.m / 4800 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Combustível	Etanol/Gasolina				
Motor elétrico					
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)		—		
Potência (cv)	80 cv / 5.000 rpm		—		
Torque (kgf.m)	14,4 kgf.m		—		
Transmissão					
Potência Combinada	111 cv		—		
Transmissão					
	Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, Eco, Power e EV (Electric Vehicle)		CVT ³ Multidrive sequencial com sete velocidades + paddle shift no volante		CVT Multidrive
Suspensão					
Dianteira	Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.				
Traseira	Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.				
Direção					
	Eletoassistida progressiva (EPS ⁴)				
Freios					
Dianteira	Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS				
Traseira	Discos Sólidos com ABS, EBD e BAS				
Pneus e rodas					
Pneus	215/55 R18	215/60 R17	215/55 R18	215/60 R17	215/60 R17
Rodas	18" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor preta	18" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor prata
Estepe	T155/80 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)				
Dimensões e capacidades					
Altura (mm)	1.655				
Comprimento (mm)	4.310				
Distância entre eixos (mm)	2.620				
Largura (mm)	1.770				
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.295	1.270	1.210	1.185	1.170
Vão livre mínimo do solo (mm)	211		208		
Volume do porta-malas (L)	391		400		
Capacidade do tanque (L)	36		42		

Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitrapetamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem).



COMBINAÇÃO DE MOTORES

A tecnologia Hybrid Synergy Drive, desenvolvida pela Toyota, combina três motores – dois motores elétricos e um flex, otimizando o consumo de combustível.



FRENAGEM REGENERATIVA

As frenagens regenerativas transformam energia cinética em elétrica, recarregando a bateria do sistema híbrido.



NÃO PRECISA DE TOMADA

Não é preciso carregar a bateria do motor elétrico na tomada.

MOTOR HÍBRIDO FLEX FULL 1.5L DUAL VVT-I¹ 16V DOHC² FLEX COM INJEÇÃO DIRETA



Google Play



App store



TOYOTA APP

Tenha tudo que a TOYOTA Oferece sempre à mão. BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse: TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil



YARIS CROSS

SEU PRIMEIRO HÍBRIDO TOYOTA



TOYOTA

10

ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA



TOYOTA SERVIÇOS CONECTADOS



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



CONFORTO E COMODIDADE
Espaço interno de sobra e a performance do sistema híbrido para uma experiência incomparável.

DIRIGIBILIDADE
Mais tranquilidade, eficiência e economia em cada viagem.

CONECTIVIDADE
Seu carro na palma da mão: monitoramento em tempo real, rastreamento inteligente e Wi-Fi para vários dispositivos.

DESIGN



DESIGN ROBUSTO E DINÂMICO

CONFORTO



TETO PANORÂMICO FIXO EM VIDRO



ABERTURA ELETRÔNICA do porta-malas com sensor de presença e capacidade de até 400 litros

TECNOLOGIA



CARREGADOR DE CELULAR sem fio ou por indução




MULTIMÍDIA TOYOTA PLAY com conexão Android Auto e Apple CarPlay, tela sensível ao toque de 10" e projeção da câmera de ré 360°



VOLANTE COM CONTROLES de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense



RODAS EXCLUSIVAS ARO 18" COM NOVO DESIGN



VOLANTE REVESTIDO EM COURO, COM DETALHES EM ACABAMENTO PRATEADO E PRETO BRILHANTE



LANTERNAS TRASEIRAS COM LED



FARÓIS LED ALTO E BAIXO



PAINEL DE INSTRUMENTOS Tela TFT⁹ de 7"



START BUTTON / PUSH START Sistema de partida por botão (sem chave)



TOYOTA SAFETY SENSE Pacote de segurança ativa.*

Imagens meramente ilustrativas. *Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.

Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema.